

REGULAMIN WPROWADZANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DO STACJI ZLEWNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W KĄTACH WROCŁAWSKICH

§1

Regulamin wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej, zwany w dalszej części Regulaminem, określa zasady i warunki zrzutu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej znajdującej się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Jurczycach należącej do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, z siedzibą przy ulicy 1-go Maja 26B.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1469 z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. 2002 nr 193 poz. 1617),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. 2023 poz. 1716),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2019 poz. 1220 z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 1757 z późniejszymi zmianami).

Stacja zlewna czynna:

od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00 – 20:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Dostawca nieczystości ciekłych – przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz posiadający obowiązującą umowę z Odbiorcą nieczystości ciekłych.
2. Odbiorca nieczystości ciekłych – właściciel stacji zlewnej, odbierającej dostarczone nieczystości ciekłe przez Dostawcę na podstawie zawartej z nim umowy, tu: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.

§3

1. Wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej odbywa się tylko na podstawie umowy zawartej pomiędzy Odbiorcą, a Dostawcą nieczystości ciekłych.
2. Nieczystości ciekłe dowożone do stacji zlewnej jednym pojazdem asenizacyjnym nie mogą stanowić mieszaniny nieczystości ciekłych bytowych z nieczystościami ciekłymi przemysłowymi.

§4

1. Nieczystości ciekłe bytowe wprowadzane do stacji zlewnej powinny :
 - a) spełniać wymagania przewidziane przepisami prawa;
 - b) spełniać wymagania przewidziane umową zawartą pomiędzy Odbiorcą a Dostawcą nieczystości ciekłych;
 - c) pochodzić z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie;
 - d) spełniać wymagania przewidziane niniejszym regulaminem.
2. Do stacji zlewnej **nie mogą** być wprowadzane nieczystości ciekłe, mogące powodować zagrożenie dla:
 - a) bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne,
 - b) stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania tych urządzeń oraz oczyszczalni ścieków,
 - c) prawidłowej realizacji przez ZGK Sp. z o.o. warunków pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków.
3. Nieczystości ciekłe odprowadzane do punktu zrzutu nie mogą być toksyczne i powodować zakłócenia w procesie biologicznego oczyszczania ścieków, nie mogą spełniać w całości lub w części warunków kwalifikujących je jako odpady na podstawie odrębnych przepisów oraz nie mogą zawierać:
 - a) odpadów stałych, które mogą powodować uszkodzenie stacji zlewnej bądź przytkanie przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności kamieni, żwiru, piasku, popiołu, szkła, plastiku, części metalowych, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, itp. nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
 - b) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,
 - c) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego itp.,
 - d) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
 - e) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszzonek,
 - f) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
 - obiektów, w których leczeni są chorzy na choroby zakaźne,

- stacji krwiodawstwa,
 - zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
 - laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.
4. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych dowożonych do stacji zlewnej pochodzących z:
- Zbiornika bezodpływowego:

Lp.	Wskaźnik zanieczyszczenia	Maksymalna dopuszczalna wartość parametru
1	ChZT	2 500 mg/l
2	BZT ₅	1 000 mg/l
3	Zawiesiny ogólne	500 mg/l
4	Azot ogólny	200 mg/l
5	Fosfor ogólny	25 mg/l
6	pH	6,5-9,5
7	Temperatura	< 35 °C

- Osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków:

Lp.	Wskaźnik zanieczyszczenia	Maksymalna dopuszczalna wartość parametru
1	ChZT	10 000 mg/l
2	BZT ₅	2 000 mg/l
3	pH	6,5-9,5
4	Temperatura	< 35 °C

§5

1. Dostawca nieczystości ciekłych ma obowiązek:
 - a) posiadania aktualnego zezwolenia na działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych,
 - b) wprowadzania do stacji zlewnej nieczystości ciekłych o stanie i składzie określonych w umowie na wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej,
 - c) przekazania rzetelnej informacji na temat pochodzenia i rodzaju wprowadzanych nieczystości ciekłych,
 - d) każdorazowego zamknięcia zaworu spustowego zbiornika po zakończeniu zrzutu nieczystości ciekłych,
 - e) każdorazowego spłukania powierzchni placu manewrowego z rozlanych nieczystości ciekłych po zakończeniu ich zrzutu do stacji zlewnej,
 - f) stosowania hermetycznego spustu dowożonych nieczystości.

2. Przy każdorazowym zrzucie nieczystości ciekłych mierzone będą ich poziom pH, temperatura oraz przewodność. W przypadku wykrycia przez urządzenie pomiarowe przekroczeń wyżej wymienionych wskaźników zrzut jest zatrzymywany.
3. Pojazdy asenizacyjne, którymi są dowożone nieczystości ciekłe winny spełniać wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. nr 193 poz. 1617), między innymi powinny być wyposażone w szczelną instalację, szczelny zbiornik, sprawny układ sterowania systemem napełniania i opróżniania zbiornika.
4. Stan techniczny pojazdu asenizacyjnego powinien zapewnić bezpieczny zrzut nieczystości ciekłych oraz nie zanieczyszczać trasy przejazdu pojazdu.
5. W przypadku awarii stacji zlewnej:
 - a) Zrzut nieczystości ciekłych jest możliwy tylko w obecności pracownika oczyszczalni ścieków,
 - b) Pracownik oczyszczalni może odmówić przyjęcia ścieków od Dostawcy, gdy zachodzi podejrzenie co do składu ścieków, ich pochodzenia oraz rodzaju.
6. Dostawcy mają obowiązek stosować się do doraźnych poleceń wydawanych przez pracowników stacji zlewnej w zakresie eksploatacji stacji.

§6

1. Odbiorca nieczystości ciekłych ma prawo wstrzymać dostęp do stacji zlewnej Dostawcy w n/w przypadkach:
 - a) dostarczenia nieczystości ciekłych niespełniających warunków zawartych w §4,
 - b) nie uiszczenia w całości opłat za jeden pełny okres obrotowy po otrzymaniu wezwania do zapłaty i upływie określonego w wezwaniu terminu zapłaty,
 - c) nierzetelnego udokumentowania źródła pochodzenia nieczystości ciekłych,
 - d) cofnięcia Dostawcy zezwolenia,
 - e) niedotrzymania warunków umowy, o której mowa w §3,
 - f) braku aktualnej umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych.
2. W szczególnych wypadkach Odbiorca może uzależnić odbiór nieczystości ciekłych od wpłacenia przez Dostawcę kaucji na poczet należności Odbiorcy wynikających z umowy na wprowadzenie nieczystości ciekłych.
3. Odbiorcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku dowozu nieczystości ciekłych o wysokim stopniu toksyczności, mogących

spowodować zakłócenia w procesie biologicznego oczyszczania (oleje, smary, metale ciężkie, pH poza dopuszczalnym zakresem tj. 6,5÷9,5; itp.)

4. W przypadku zablokowania ciągu spustowego spowodowanego odprowadzeniem przez Dostawcę nieczystości ciekłych zawierających odpady stałe określone w §4 pkt. 3 Odbiorca może obciążyć Dostawcę kosztami udrożnienia i naprawy ciągu spustowego.
5. Odbiorcy przysługuje prawo ograniczenia lub wstrzymania przyjmowania nieczystości ciekłych na określony czas w przypadku wystąpienia awarii na sieci, na oczyszczalni ścieków oraz w razie wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających odbiór ścieków, niezależnych od Odbiorcy.

§7

Rozliczenia za wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej prowadzone będą na podstawie umowy o przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Jurczycach.

§8

1. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania ze stacji zlewnej odpowiedzialność finansową ponosi Dostawca i wynosi ona za:
 - a) Pozostawienie nieuporządkowanego placu manewrowego po zrzucie nieczystości ciekłych – 300 zł;
 - b) Dostarczenie nieczystości ciekłych powodujących niedrożność ciągu spustowego – 400 zł;
 - c) Brak hermetycznego spustu zbiornika wozu asenizacyjnego – 200 zł;
 - d) Dostarczenie nieczystości wskazujących¹ na pochodzenie przemysłowe – 800 zł/m³;
 - e) Zanieczyszczanie placu manewrowego oczyszczalni (np. oleje, smary itp.) – 500 zł;
 - f) Mycie wozu asenizacyjnego – 50 zł.
2. Naliczanie kar odbywać się będzie na podstawie zapisów z systemu monitoringu oraz dokumentacji fotograficznej.

§ 9

1. Nie stosowanie się Dostawcy do postanowień niniejszego regulaminu skutkować będzie wypowiedzeniem umowy.
2. Za szkody powstałe z winy Dostawcy w wysokości przewyższającej kwoty, o których mowa w §8 niniejszego Regulaminu, Odbiorca może dochodzić odszkodowania.

¹ Jakikolwiek wskaźnik zanieczyszczeń w badanej próbce nieczystości ciekłych jest równy lub większy dopuszczalnym wartościom wskaźników zanieczyszczeń dla niektórych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych określonych w załącznikach nr 1 i nr 2 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu: 01.03.2024 r.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Marek Buczak